



HERKULES UNTERSTOCKMÄHER

Die Aufsitzmäher mit Seitenausleger sind speziell für die Pflege von Reihenkulturen, wie Weinberge oder Obstplantagen, konstruiert. Der Unterstockmäher ermöglicht die effektive und zeitsparende Pflege der Plantagen und Weinberge, um Nährstoff- und Wasserkonkurrenz durch den unerwünschten Bewuchs zu unterbinden.

Der Seitenausleger ist flexibel, klapp- und schwenkbar. Ausgelegt wird eine Schnittbreite von bis zu 177 cm erreicht. Die integrierten Schutzbügel und ein seitliches Rollrad schützen die wertvollen Pflanzen vor ungewünschten Beschädigungen. Der Bewuchs im Unterstockbereich wird mit einem Fadenkopf geschnitten. Ein nachträgliches Ausputzen mit der Motorsense oder dem Freischneider erübrigt sich.



Abb. RMK 151



> EINSTELLBARES LENKRAD

Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Lenkrad bequem in der Höhe an die Größe des Fahrers anpassen.



> HOHE KRAFTRESERVEN

Leistungsstarke Motorisierung und ein großes Tankvolumen rüsten Sie für den professionellen Dauereinsatz.



> HÖHENVERSTELLUNG

Das Mähdeck lässt sich schnell und unkompliziert auf die optimale Schnitthöhe justieren.



> SEITENAUSLEGER

Mit nur einem Handgriff ist der Seitenausleger für Transport und Lagerung nach oben klappbar.



HERKULES UNTERSTOCKMÄHER



HIGHLIGHTS:

- Optimal für Obstbaumpflanzungen
- Extra große Schnittbreite bis zu 177 cm
- Effektives Arbeiten



Abb. RMK 180 X

Herkules RMK 151 / 180 X

Modell	Herkules RMK 151	Herkules RMK 180 X
Bestell-Nr.	RMK151100	RMK180100
Motor	Kawasaki FS651V 2-Zylinder	Kawasaki FS691V 2-Zylinder
Nennleistung	16,1 kW bei 3.600 U ^{min}	17,2 kW bei 3.600 U ^{min}
Messersystem	Messerbalken 95 cm mit Pendelklingen und Ausleger 55cm mit 4-fach Fadenkopf	Messerbalken 95 cm mit Pendelklingen, 2 x 4-Fach-Kreuzmesser und Ausleger 55cm mit 4-fach Fadenkopf
Schnittbreite	150 cm	177 cm
Höhenverstellung	50 - 100 mm, stufenlos	50 - 100 mm, stufenlos
Lenkrad	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Getriebe	Profi-Hydrostatgetriebe	Profi-Hydrostatgetriebe
Differenzialsperre	✓	✓
Feststellbremse	✓	✓
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 7,0 km/h	vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 7,0 km/h
Räder	vorn: 3.50 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8	vorn: 3.50 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8
Maße	1.890 x 1.650 x 1.020 mm	1.895 x 1.880 x 1.000 mm
Gewicht	310 kg	355 kg
Lieferumfang	mit Seitenausleger	mit Seitenausleger

Zubehör

Modell	Mulchmesser für Hauptmäherwerk	Faden für Ausleger	Messer für Ausleger
Bestell-Nr.	80-1850-000-00	0329-61800	0329-55600
	gezahnt, 2 Stück erforderlich	50 Satz	2 Stück erforderlich

Deterding GmbH

31621 Pennigsehl Hauptstraße 28
Telefon 05028 9009-0

31582 Nienburg Kräher Weg 2
Telefon 05021 9639-0

30827 Garbsen Erlenweg 20
Telefon 05131 4421-0

deterding

www.deterding.de