# 2025 NEGRI®

*Finest products, finest results*

SHREDDERS-CHIPPERS
AIRING MACHINES
LEAF VACUUMS

MANUFACTURER OF EQUIPMENT TO SHRED, RECYCLE AND TAKE CARE OF YOUR GREEN AREAS

# NEGRI®





NEGRI
SHOWROOM
NEGRI





ordini@negri-bio.com

Sistema di management certificato
SQS
ISO 9001 / 14001 / 45001

IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM





YouTube

NEGRI®


| | | |
|---|---|---|
| p. 12-13 | R70 | 3 |
| p. 14-15 | R95 | 3 |
| p. 16-17 | R185 | 3 |
| p. 18-19 | R225 | 2 |
| p. 20-21 | R230 | 2 / 1 |
| p. 22-23 | R240 | 2 / 1 |
| p. 24-25 | R260 | 2 / 1 |
| p. 26-27 | R280 | 2 / 1 |
| p. 28-29 | R335 | 2 / 1 |
| p. 30-31 | R340 | 2 / 1 |
| p. 32-33 | R640 | 1 |
| p. 34-35 | C13 | 3 |
| p. 36-37 | C17 | 3 |
| p. 38-39 | C21 | 3 |
| p. 40-41 | T13 / T20 / PTO | |
| p. 42-43 | S45 / S60 | |


1



2



3

Triturabile - Ø Max.
To shred - Ø Max.
À broyer - Ø Max.
Zu häckseln - Ø Max.
Triturable - Ø Max.
Versnipperbaar - Ø Max.
Drcení - Ø Max.
Materijal za sjeckanje - Ø Max.
Rozdrabnianie/Zrębkowanie - Ø Max.
Диаметр измельчения - Ø Макс.

m³/h t/h

Produzione oraria
Hourly capacity
Production horaire
Stundenleistung
Producción horaria
Productie per uur
Drtící výkon
Količina po satu
Wydajność na godzinę
Почасовая выработка

A B

Apertura di triturazione
Throat opening
Ouverture de broyage
Zerkleinerungsöffnung
Abertura de trituración
Opening versnipperen
Vstupní otvor drtícího ústrojí
Otvor uvlakača
Wymiary otworu rozdrabniającego
Отверстие измельчения

Capacità aspirazione
Suction power
Puissance aspiration
Saugleistung
Capacidad de aspiración
Aanzuigvermogen
Sací výkon
Kapacitet usisavanja
Wydajność zasysania
Мощность всасывания

Capienza sacco (litri)
Collection bag capacity (liters)
Capacité du sac de ramassage (litres)
Sacksfassungsvermögen (Liter)
Volumen de la bolsa (litros)
Inhoud van zak (liter)
Kapacita sběrného koše (Litry)
Kapacitet spremnika za skupljanje (Litre)
Pojemność kosza (Litry)
Объем мешка (Литра)

Sistemi di sicurezza
Safety systems
Systèmes de sécurité
Sicherheitsysteme
Sistemas de seguridad
Veiligheidssystemen
Bezpečnostní systémy
Sigurnosni sustav
Zabezpieczenie
Системы безопасности

Pulsanti di comando
Control buttons
Boutons de commande
Steuerknöpfe
Botones de mando
Opdrachtknoppen
Ovládací tlačítka
Upravljački gumbi
Przyciski komend
Кнопки управления

Spingi-ramo
Tool for feeding branches
Outil pour branches
Gerät für Äste
Herramienta para introducir las ramas
Tool voor takken
Podavač materiálu
Alat za granje
Popychadło do gałęzi
Устройство для ветвями

Ø 30/35 mm - Ø 45 mm - Ø 68 mm

Carrello stradale omologato
Homologated road trailer
Essieu routier homologué
Zugelassenes Straßenfahrwerk
Remolque de carretera homologado
Gehomologeerde aanhanger
Homologovaný silniční podvozek
Prikolica s homologacijom za cestovni prijevoz
Przyczepa z homologacją
Колесное шасси с правом выезда на автодороги общего пользования

Carrello stradale omologato per traino lento
Homologated road trailer at reduced speed
Essieu agricole homologué route
Zugelassenes Straßenfahrwerk mit reduzierter Geschwindigkeit
Remolque de carretera homologado para remolque lento
Geehomologeerde aanhanger voor traag vervoer
Homologovaný silniční podvozek s omezenou rychlostí
Prikolica s homologacijom za cestovni prijevoz (spora vuča)
Przyczepa z homologacją do wolnego holowania
Колесное шасси с правом выезда на автодороги общего пользования для медленной буксировки

Traino non stradale
Non-road towing
Remorquage non routier
Nicht für Straßenverkehr zugelassen
No homologado para el remolque de carretera
Offroad slepen
Není určeno pro provoz na pozemních komunikacích
Nije za cestovni prijevoz
Do holowania poza drogami publicznymi
Внедорожная буксировка

CAT. 1

MACCHINA LONGITUDINALE + Attacco a tre punti per trattore - Categoria
LONGITUDINAL MACHINE + Three-point linkage for tractor - Category
MACHINE LONGITUDINALE + Attelage trois-points pour tracteur - Catégorie
LÅNGSMASCHINE + Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie
MÁQUINA LONGITUDINAL + Enganche tres puntos para tractor - Categoría
MACHINE IN LENGTERICHTING + Driepuntsbevestiging - Categorie
PODÉLNÝ STROJ + Vstupním materiálem - Kategorija
UZDUŽNI STROJ + Priključak u tri točke - Kategorija
MASZYNA WZDŁUŻNA + 3-punktowy układ zawieszenia - Kategoria
ПРОДОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТАНКА + Трехточечным навесным устройством - Категория

CAT. 1

MACCHINA TRASVERSALE + Attacco a tre punti per trattore - Categoria
TRANSVERSE MACHINE + Three-point linkage for tractor - Category
MACHINE TRANSVERSALE + Attelage trois-points pour tracteur - Catégorie
QUERMASCHINE + Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie
MÁQUINA TRANSVERSAL + Enganche tres puntos para tractor - Categoría
MACHINE OVERHOEKS + Driepuntsbevestiging - Categorie
PŘÍČNÝ STROJ + Vstupním materiálem - Kategorija
POPREČNI STROJ + Priključak u tri točke - Kategorija
MASZYNA POPRZECZNA + 3-punktowy układ zawieszenia - Kategoria
ПОПЕРЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАШИНЫ + Трехточечным навесным устройством - Категория



| Triturabile | Materiale in entrata | Rifiuto organico | Foglie e siepi | Rovi ed arbusti | Tronchi | Palme | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To shred | Input material | Organic waste | Leaves and hedges | Brambles and shrubs | Trunks | Palm trees | Pallet |
| À broyer | Matière entrante | Déchet organique | Feuilles et haies | Ronces et arbustes | Troncs | Palmiers | Palette |
| Zu häckseln | Eingangsmaterial | Bioabfall | Blätter und Hecken | Brombeersträucher und Büsche | Stämme | Palmen | Palette |
| Triturable | Material entrante | Residuo orgánico | Hojas y setos | Zarzas y arbustos | Troncos | Palmeras | Palé |
| Versnipperbaar | Ingangsmateriaal | Organisch afval | Bladeren en hagen | Bramen en struiken | Boomstammen | Palmen | Pallet |
| Drcení | Vstupním materiálem | Organický odpad | Listí a živé ploty | Ovocné keře | Větve a kmeny | Palmy | Palety |
| Materijal za sjeckanje | Ulazni materijal | Organski otpad | Lišće i živica | Šiblje i grmlje | Debla | Drvo palme | Paleta |
| Rozdrabnianie/Zrębkowanie | Materiał wsadowy | Odpady organiczne | Liście i żywopłoty | Krzewy jeżyny i krzaki | Pnie | Drzewo palmowe | Paleta |
| Диаметр измельчения | Входной материал | Органические отходы | Листья и живые изгороди | Ежевика и кустарники | Ствол | Пальма | Поддон |

| | * MAX. mm | * m³/h | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 230-M | 110 | 7 - 9 | OK | OK | OK | OK | ⚠ | OK |
| R 240-M | 90 | 7 - 10 | OK | OK | OK | OK | ⚠ | OK |
| R 260-M | 130 | 10 - 14 | OK | OK | OK | OK | ⚠ | OK |
| R 280-M | 150 | 13 - 18 | OK | OK | OK | OK | ⚠ | OK |
| R 335-M | 160 | 15 - 20 | OK | OK | OK | OK | ⚠ | OK |
| R 340-M | 180 | 25 - 30 | OK | OK | OK | OK | ⚠ | OK |
| R 640 | 200 | 40-60 | OK | OK | OK | OK | ⚠ | OK |

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.*

# 2



| VE | PVC PET PE | PS | ACC FE ALL | Pallet<br>Pallet<br>Palette<br>Palette<br>Palé<br>Pallet<br>Palety<br>Paleta<br>Paleta<br>Поддо́н | Palme<br>Palm trees<br>Palmiers<br>Palmen<br>Palmeras<br>Palmen<br>Palmy<br>Drvo palme<br>Drzewo palmowe<br>Пальма | Tronchi<br>Trunks<br>Troncs<br>Stämme<br>Troncos<br>Boomstammen<br>Větve a kmeny<br>Debla<br>Pnie<br>Ствол | Rovi ed arbusti<br>Brambles and shrubs<br>Ronces et arbustes<br>Brombeersträucher und Büsche<br>Zarzas y arbustos<br>Bramen en struiken<br>Ovocné keře<br>Šiblje i grmlje<br>Krzewy jeżyny i krzaki<br>Ежевика и кустарники | Foglie e siepi<br>Leaves and hedges<br>Feuilles et haies<br>Blätter und Hecken<br>Hojas y setos<br>Bladeren en hagen<br>Listí a živé ploty<br>Lišće i živica<br>Liście i żywopłoty<br>Листья и живые изгороди | Rifiuto organico<br>Organic waste<br>Déchet organique<br>Bioabfall<br>Residuo orgánico<br>Organisch afval<br>Organický odpad<br>Organski otpad<br>Odpady organiczne<br>Органические отходы | Materiale in entrata<br>Input material<br>Matière entrante<br>Eingangsmaterial<br>Material entrante<br>Ingangsmateriaal<br>Vstupním materiálem<br>Ulazni materijal<br>Materiał wsadowy<br>Входной материал | Triturabile<br>To shred<br>À broyer<br>Zu häckseln<br>Triturable<br>Versnipperbaar<br>Drcení<br>Materijal za sjeckanje<br>Rozdrabnianie/Zrębkowanie<br>Диаметр измельчения | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | * m³/h | * MAX. mm | | |
| | | | | | OK | OK | OK | OK | OK | 6 - 7 | 90 | R 225 |
| | | | | | OK | OK | OK | OK | OK | 7 - 9 | 110 | R 230 |
| | | | | | OK | OK | OK | OK | OK | 7 - 10 | 90 | R 240 |
| | | | | | OK | OK | OK | OK | OK | 10 - 14 | 130 | R 260 |
| | | | | | OK | OK | OK | OK | OK | 13 - 18 | 150 | R 280 |
| | | | | | OK | OK | OK | OK | OK | 15 - 20 | 160 | R 335 |
| | | | | | OK | OK | OK | OK | OK | 25 - 30 | 180 | R 340 |

* *Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*







| Triturabile<br>To shred<br>À broyer<br>Zu häckseln<br>Triturable<br>Versnipperbaar<br>Drcení<br>Materijal za sjeckanje<br>Rozdrabnianie/Zrębkowanie<br>Диаметр измельчения | Materiale in entrata<br>Input material<br>Matière entrante<br>Eingangsmaterial<br>Material entrante<br>Ingangsmateriaal<br>Vstupním materiálem<br>Ulazni materijal<br>Materiał wsadowy<br>Входной материал | Rifiuto organico<br>Organic waste<br>Déchet organique<br>Bioabfall<br>Residuo orgánico<br>Organisch afval<br>Organický odpad<br>Organski otpad<br>Odpady organiczne<br>Органические отходы | Foglie e siepi<br>Leaves and hedges<br>Feuilles et haies<br>Blätter und Hecken<br>Hojas y setos<br>Bladeren en hagen<br>Listí a živé ploty<br>Lišće i živica<br>Liście i żywopłoty<br>Листья и живые изгороди | Rovi ed arbusti<br>Brambles and shrubs<br>Ronces et arbustes<br>Brombeersträucher und Büsche<br>Zarzas y arbustos<br>Bramen en struiken<br>Ovocné keře<br>Šiblje i grmlje<br>Krzewy jeżyny i krzaki<br>Ежевика и кустарники | Tronchi<br>Trunks<br>Troncs<br>Stämme<br>Troncos<br>Boomstammen<br>Větve a kmeny<br>Debla<br>Pnie<br>Ствол | Palme<br>Palm trees<br>Palmiers<br>Palmen<br>Palmeras<br>Palmen<br>Palmy<br>Drvo palme<br>Drzewo palmowe<br>Пальма | Pallet<br>Pallet<br>Palette<br>Palette<br>Palé<br>Pallet<br>Palety<br>Paleta<br>Paleta<br>Поддон | VE<br>3 PVC 1 PET 4 PE<br>6 PS<br>40 ACC 40 FE 41 ALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø * MAX. mm | * m³/h | | | | | | | | |
| **R 70** | 50 | 2 - 3 | OK | OK | OK | OK | ⊖ | ⊖ | ⊖ |
| **R 95** | 70 | 3 - 6 | OK | OK | OK | OK | ⚠ | ⊖ | ⊖ |
| **R 185** | 90 | 6 - 7 | OK | OK | OK | OK | ⚠ | ⊖ | ⊖ |
| **C 13** | 150 | * t/h<br>2 | ⊖ | ⚠ | OK | OK | ⚠ | ⊖ | ⊖ |

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.*

# 3



| VE | PVC PET PE | PS | ACC FE ALL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallet | Palme | Tronchi | Rovi ed arbusti | Foglie e siepi | Rifiuto organico | Materiale in entrata | Triturabile |
| Pallet | Palm trees | Trunks | Brambles and shrubs | Leaves and hedges | Organic waste | Input material | To shred |
| Palette | Palmiers | Troncs | Ronces et arbustes | Feuilles et haies | Déchet organique | Matière entrante | À broyer |
| Palette | Palmen | Stämme | Brombeersträucher und Büsche | Blätter und Hecken | Bioabfall | Eingangsmaterial | Zu häckseln |
| Palé | Palmeras | Troncos | Zarzas y arbustos | Hojas y setos | Residuo orgánico | Material entrante | Triturable |
| Pallet | Palmen | Boomstammen | Bramen en struiken | Bladeren en hagen | Organisch afval | Ingangsmateriaal | Versnipperbaar |
| Palety | Palmy | Větve a kmeny | Ovocné keře | Listí a živé ploty | Organický odpad | Vstupním materiálem | Drcení |
| Paleta | Drvo palme | Debla | Šiblje i grmlje | Lišće i živica | Organski otpad | Ulazni materijal | Materijal za sjeckanje |
| Paleta | Drzewo palmowe | Pnie | Krzewy jeżyny i krzaki | Liście i żywopłoty | Odpady organiczne | Materiał wsadowy | Rozdrabnianie/Zrębkowanie |
| Поддон | Пальма | Ствол | Ежевика и кустарники | Листья и живые изгороди | Органические отходы | Входной материал | Диаметр измельчения |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | *t/h | *MAX. mm | | |
| ⊖ | ⊖ | ⚠ | OK | OK | ⚠ | ⊖ | 3,5 | 170 | C17 |
| ⊖ | ⊖ | ⚠ | OK | OK | ⚠ | ⊖ | 5,2 | 210 | C21 |

* *Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

# R70 | Biotrituratore

**2 - 3**
m³/h*

**100 x 115**
AxB mm

**50**
Ø max.* mm





| | | | m³/h | A x B x Cmm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R70EHP25** | ▼ | 220 V - 50 Hz **hp2,5** (kW1,8) | 2 - 3 | 1325 x 655 x 1325 | 1075 | 300 x 350 | 55/70 |
| **R70BHHP55GP** | ● | HONDA GP160 **hp5,5** | 2 - 3 | 1440 x 670 x 1325 | 1075 | 300 x 350 | 70/90 |
| **R70BHHP55** | ● | HONDA GX160 **hp5,5** | 2 - 3 | 1440 x 670 x 1325 | 1075 | 300 x 350 | 70/90 |

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / IIngangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## R70EHP25
220 V - 50 Hz
hp2,5 (kW1,8)

## R70BHHP55
HONDA GX160 hp5,5

| ▼ | ● |
|---|---|
| Elettrico | Benzina |
| Electric | Petrol |
| Électrique | Essence |
| Elektromotor | Benzinmotor |
| Eléctrico | Gasolina |
| Elektrisch | Benzinemotor |
| Elektrika | Benzín |
| Električni | Benzinski |
| Elektryczny | Benzyna |
| Электродвигатель | Бензиновым |

| ▼ | ● | ● |
|---|---|---|
| 220 V - 50 Hz **hp2,5 (kW1,8)** | HONDA GP160 **hp5,5** | HONDA GX160 **hp5,5** |
| | | |
| | l / l/h | l / l/h |
| | 3,1 / 1,1 | 3,1 / 1,1 |

## R70BHHP55GP
HONDA GP160 hp5,5

# R95 | Biotrituratore

**3 - 6**
m³/h*

**130 x 170**
AxB mm

**70**
Ø max.* mm












| ▼ | ● | ▲ |
|---|---|---|
| Elettrico | Benzina | Portato da trattore |
| Electric | Petrol | Three-point linkage for tractor |
| Électrique | Essence | Attelage trois-points pour tracteur |
| Elektromotor | Benzinmotor | Dreipunkt-Anschluss für Traktor |
| Eléctrico | Gasolina | Enganche tres puntos para tractor |
| Elektrisch | Benzinemotor | Driepunt bevestiging |
| Elektrika | Benzín | Veza s tri točke za traktor |
| Električni | Benzinski | Priključak u tri točke |
| Elektryczny | Benzyna | 3-punktowy układ zawieszenia |
| Электродвигатель | Бензиновым | Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском |

| | | | m³/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R95EHP3 | ▼ | 220 V - 50 Hz **hp3** (kW2,2) | 3 - 6 | 1485 x 875 x 1360 | 1105 | 330 x 360 | 95/115 |
| R95EHP4 | ▼ | 380 V - 50 Hz **hp4** (kW3) | 3 - 6 | 1485 x 875 x 1360 | 1105 | 330 x 360 | 95/115 |
| R95BHHP55GP | ● | HONDA GP160 **hp5,5** | 3 - 6 | 1485 x 875 x 1360 | 1105 | 330 x 360 | 95/115 |
| R95BHHP55 | ● | HONDA GX160 **hp5,5** | 3 - 6 | 1485 x 875 x 1360 | 1105 | 330 x 360 | 95/115 |
| R95BHHP65 | ● | HONDA GX200 **hp6,5** | 3 - 6 | 1485 x 875 x 1360 | 1105 | 330 x 360 | 95/115 |
| R95BHHP9 | ● | HONDA GX270 **hp9** | 3 - 6 | 1485 x 875 x 1360 | 1105 | 330 x 360 | 115/135 |
| R95BHHP13 | ● | HONDA GX390 **hp13** | 3 - 6 | 1485 x 875 x 1360 | 1105 | 330 x 360 | 125/145 |
| CAT. 1 R95T | ▲ | Min. **hp13** (kW9,6) | 3 - 6 | 1670 x 945 x 1360 | 1105 | 330 x 360 | 110/130 |

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## R95BHHP55GP
HONDA GP160 hp5,5

## R95BHHP9
HONDA GX270 hp9

## R95BHHP13
HONDA GX390 hp13

## R95EHP4
380 V - 50 Hz
hp4 (kW3)

## R95T
Min. hp13 (kW9,6)

CAT. 1

| | ▼ | ▼ | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220 V - 50 Hz **hp3 (kW2,2)** | 380 V - 50 Hz **hp4 (kW3)** | HONDA GP160 **hp5,5** | HONDA GX160 **hp5,5** | HONDA GX200 **hp6,5** | HONDA GX270 **hp9** | HONDA GX390 **hp13** |
| | | | | | | | |
| | | | l / l/h | l / l/h | l / l/h | l / l/h | l / l/h |
| | | | 3,1 / 1,1 | 3,1 / 1,1 | 3,1 / 1,4 | 5,3 / 1,9 | 6,1 / 2,8 |

# R185 | Biotrituratore

**6 - 7**
m³/h*

**160 x 150**
AxB mm

**160 x 90 (RI)**
AxB mm

**90**
Ø max.* mm





| ▼ | ● | ● | ▲ |
|---|---|---|---|
| Elettrico | Benzina | Benzina + Avviamento elettrico | Portato da trattore |
| Electric | Petrol | Petrol + Electric start | Three-point linkage for tractor |
| Électrique | Essence | Essence + Démarreur électrique | Attelage trois-points pour tracteur |
| Elektromotor | Benzinmotor | Benzinmotor + Elektroanlasser | Dreipunkt-Anschluss für Traktor |
| Eléctrico | Gasolina | Gasolina + Arranque eléctrico | Enganche tres puntos para tractor |
| Elektrisch | Benzinemotor | Benzinemotor + Elektrische start | Driepunt bevestiging |
| Elektrika | Benzín | Benzín + Elektrické startování | Veza s tri točke za traktor |
| Električni | Benzinski | Benzinski + Elektro start | Priključak u tri točke |
| Elektryczny | Benzyna | Benzyna + Rozruch elektryczny | 3-punktowy układ zawieszenia |
| Электродвигатель | Бензиновым | Бензиновым + Электрозапуском | Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском |

| ▼ | ● | ● |
|---|---|---|
| 380 V - 50 Hz **hp15(kW11)** | HONDA GX390 **hp13** | HONDA GX390 **hp13** |
| | | |
| | l / l/h | l / l/h |
| | 6,1 / 2,8 | 6,1 / 2,8 |

| | | | | NOSTRESS | m³/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R185EHP15 | ▼ | 380 V - 50 Hz **hp15** (kW11) | – | – | 6 - 7 | 1785 x 860x 1765 | 1135 | 600 x 585 | 190/202 |
| | R185EHP15RI | ▼ | 380 V - 50 Hz **hp15** (kW11) | ☑ | – | 6 - 7 | 2300 x 1000 x 1750 | 1000 | 700 x 725 | 340/358 |
| | R185BHHP13 | ● | HONDA GX390 **hp13** | – | – | 6 - 7 | 1735 x 860x 1765 | 1135 | 600 x 585 | 205/225 |
| Ø30mm | R185BHHP13RI | ● | HONDA GX390 **hp13** | ☑ | – | 6 - 7 | 2900 x 1000 x 1750 | 1000 | 700 x 725 | 340/358 |
| Ø30mm | R185BHHP13AERIN | ● | HONDA GX390 **hp13** | ☑ | ☑ | 6 - 7 | 2900 x 1000 x 1750 | 1000 | 700 x 725 | 340/358 |
| CAT. 1 | R185T | ▲ | Min. **hp15** (kW11) | – | – | 6 - 7 | 1870 x 860 x 1750 | 1120 | 600 x 585 | 205/225 |
| CAT. 1 | R185TRI | ▲ | Min. **hp15** (kW11) | ☑ | – | 6 - 7 | 2350 x 1000 x 1750 | 1000 | 700 x 725 | 300/318 |
| CAT. 1 | R185TRIN | ▲ | Min. **hp15** (kW11) | ☑ | ☑ | 6 - 7 | 2350 x 1000 x 1750 | 1000 | 700 x 725 | 300/318 |

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## R185T
Min. hp15 (kW11)

CAT. 1

## R185BHHP13
HONDA GX390 hp13

## R185EHP15
380 V - 50 Hz
hp15 (kW11)

**+ RI**

## R185TRIN
Min. hp15 (kW11)
**+ NOSTRESS**

CAT. 1

## R185BHHP13AERIN
HONDA GX390 hp13
**+ NOSTRESS**

Ø30mm

OPTIONAL Kit

## R185EHP15RI
380 V - 50 Hz
hp15 (kW11)

# R225 | Biotrituratore

**6 - 7**
m³/h*

**160 x 90**
AxB mm

**90**
Ø max.* mm





| | | |
|---|---|---|
| Benzina | Benzina + Avviamento elettrico | Portato da trattore |
| Petrol | Petrol + Electric start | Three-point linkage for tractor |
| Essence | Essence + Démarreur électrique | Attelage trois-points pour tracteur |
| Benzinmotor | Benzinmotor + Elektroanlasser | Dreipunkt-Anschluss für Traktor |
| Gasolina | Gasolina + Arranque eléctrico | Enganche tres puntos para tractor |
| Benzinemotor | Benzinemotor + Elektrische start | Driepunt bevestiging |
| Benzín | Benzín + Elektrické startování | Veza s tri točke za traktor |
| Benzinski | Benzinski + Elektro start | Priključak u tri točke |
| Benzyna | Benzyna + Rozruch elektryczny | 3-punktowy układ zawieszenia |
| Бензиновым | Бензиновым + Электрозапуском | Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском |

| HONDA GX390 **hp13** | HONDA GX390 **hp13** |
|---|---|
| | |
| l / l/h | l / l/h |
| 6,1 / 2,8 | 6,1 / 2,8 |

| | | | NOSTRESS | m³/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R225BHHP13 | HONDA GX390 **hp13** | ☑ | – | 6 - 7 | 2385 x 930 x 1820 | 1010 | 700 x 660 | 325/400 |
| R225BHHP13AEN | HONDA GX390 **hp13** | ☑ | ☑ | 6 - 7 | 2385 x 930 x 1820 | 1010 | 700 x 660 | 345/420 |
| R225BHHP13O | HONDA GX390 **hp13** | ☑ | – | 6 - 7 | 2960 x 1280 x 1825 | 1010 | 700 x 660 | 375/455 |
| R225BHHP13AEON | HONDA GX390 **hp13** | ☑ | ☑ | 6 - 7 | 2960 x 1280 x 1825 | 1010 | 700 x 660 | 400/480 |
| R225T | Min. **hp15** (kW11) | ☑ | – | 6 - 7 | 1200 x 1700/2220 x 2100/1820 | 1010 | 700 x 660 | 335/395 |
| R225TN | Min. **hp15** (kW11) | ☑ | ☑ | 6 - 7 | 1200 x 1700/2220 x 2100/1820 | 1010 | 700 x 660 | 340/400 |

CAT. 1

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## R225BHHP13AEN
HONDA GX390 hp13
**+ NOSTRESS**

## R225BHHP13AEON
HONDA GX390 hp13
**+ NOSTRESS**

## R225TN
Min. hp15 (kW11)
**+ NOSTRESS**

CAT. 1



# R230 | Biotrituratore

**7 - 9**
m³/h*

**230 x 110**
AxB mm

**110**
Ø max.* mm

N° 2
N° 16
N° 6



VARIANT - M

N° 24
N° 9

## OBS
On Board System

Benzina + Avviamento elettrico
Petrol + Electric start
Essence + Démarreur électrique
Benzinmotor + Elektroanlasser
Gasolina + Arranque eléctrico
Benzinemotor + Elektrische start
Benzín + Elektrické startování
Benzinski + Elektro start
Benzyna + Rozruch elektryczny
Бензиновым + Электрозапуском

HONDA GX630
**hp21**

| l | l / h |
|---|---|
| 10 | 4,8 |

| | 0 000000 | VARIANT -M | | | OBS | m³/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R230BH21SN | R230BH21SN-M | ● | HONDA GX630 **hp21** | ☑ | ☑ | 7 - 9 | 1860/2450 x 750 x 1540/1850 | 1030 | 615 x 585 | 540/605 |

✱ *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ilngangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

**R230BH21SN**
HONDA GX630 hp21
**+ OBS** - On Board System

750 mm

# R240 | Biotrituratore

**7 - 10**
m³/h*

**286 x 90**
AxB mm

**90**
Ø max.* mm






| | | |
|---|---|---|
| Benzina + Avviamento elettrico<br>Petrol + Electric start<br>Essence + Démarreur électrique<br>Benzinmotor + Elektroanlasser<br>Gasolina + Arranque eléctrico<br>Benzinemotor + Elektrische start<br>Benzín + Elektrické startování<br>Benzinski + Elektro start<br>Benzyna + Rozruch elektryczny<br>Бензиновым + Электрозапуском | Diesel + Avviamento elettrico<br>Diesel + Electric start<br>Diesel + Démarreur électrique<br>Dieselmotor + Elektroanlasser<br>Diesel + Arranque eléctrico<br>Diesel + Elektrische start<br>Diesel + Elektrické startování<br>Dizel + Elektro start<br>Diesel + Rozruch elektryczny<br>Diesel + Электрозапуском | Portato da trattore<br>Three-point linkage for tractor<br>Attelage trois-points pour tracteur<br>Dreipunkt-Anschluss für Traktor<br>Enganche tres puntos para tractor<br>Driepunt bevestiging<br>Veza s tri točke za traktor<br>Priključak u tri točke<br>3-punktowy układ zawieszenia<br>Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском |

| HONDA GX390 **hp13** | KUBOTA D722 **hp20** | HONDA GX630 **hp21** |
|---|---|---|
| | | |
| l / l/h | l / l/h | l / l/h |
| 6,1 / 2,8 | 10 / 3,8 | 10 / 4,8 |

| 0 000000 | VARIANT -M | | OBS | m³/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R240BHHP13AEN | R240BHHP13AEN-M | HONDA GX390 **hp13** | ☑ | ☑ | 7 - 10 | 2740 x 1040 x 1900 | 1015 | 700 x 660 | 435/485 |
| R240BHHP21N | R240BHHP21N-M | HONDA GX630 **hp21** | ☑ | ☑ | 7 - 10 | 2740 x 1040 x 1900 | 1015 | 700 x 660 | 450/500 |
| R240BHHP13AEON | R240BHHP13AEON-M | HONDA GX390 **hp13** | ☑ | ☑ | 7 - 10 | 3080 x 1310 x 1900 | 1015 | 700 x 660 | 490/565 |
| R240DKHP20ON | R240DKHP20ON-M | KUBOTA D722 **hp20** | ☑ | ☑ | 7 - 10 | 3080 x 1310 x 1900 | 1015 | 700 x 660 | 580/655 |
| R240BHHP210N | R240BHHP210N-M | HONDA GX630 **hp21** | ☑ | ☑ | 7 - 10 | 3080 x 1310 x 1900 | 1015 | 700 x 660 | 515/590 |
| R240BHHP13AECN | R240BHHP13AECN-M | HONDA GX390 **hp13** | ☑ | ☑ | 7 - 10 | 2740 x 1040 x 1900 | 1015 | 700 x 660 | 720/780 |
| R240DKHP20CN | R240DKHP20CN-M | KUBOTA D722 **hp20** | ☑ | ☑ | 7 - 10 | 2740 x 1150 x 1900 | 1015 | 700 x 660 | 830/890 |
| R240BHHP21CN | R240BHHP21CN-M | HONDA GX630 **hp21** | ☑ | ☑ | 7 - 10 | 2740 x 1040 x 1900 | 1015 | 700 x 660 | 750/810 |
| R240TN | R240TN-M | Min. **hp25** (kW18,4) | ☑ | ☑ | 7 - 10 | 1320 x 1730/2740 x 2130/1900 | 1015 | 700 x 660 | 415/445 |

36% C.A.T. 1

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## R240BHHP21N
HONDA GX630 hp21
**+ OBS** - On Board System

## R240BHHP210N
HONDA GX630 hp21
**+ OBS** - On Board System

## R240TN
Min. hp25 (kW18,4)
**+ OBS** - On Board System

C.A.T. 1

## R240BHHP21CN
HONDA GX630 hp21
**+ OBS** - On Board System



# R260 | Biotrituratore

**10 - 14**
m³/h*

**230 x 130**
AxB mm

**130**
Ø max.* mm

N° 2
N° 20

**VARIANT - M**

N° 24
N° 9

PTO



## OBS
On Board System

| ● | ▬ | ▲ |
|---|---|---|
| Benzina + Avviamento elettrico | Diesel + Avviamento elettrico | Portato da trattore |
| Petrol + Electric start | Diesel + Electric start | Three-point linkage for tractor |
| Essence + Démarreur électrique | Diesel + Démarreur électrique | Attelage trois-points pour tracteur |
| Benzinmotor + Elektroanlasser | Dieselmotor + Elektroanlasser | Dreipunkt-Anschluss für Traktor |
| Gasolina + Arranque eléctrico | Diesel + Arranque eléctrico | Enganche tres puntos para tractor |
| Benzinemotor + Elektrische start | Diesel + Elektrische start | Driepunt bevestiging |
| Benzín + Elektrické startování | Diesel + Elektrické startování | Veza s tri točke za traktor |
| Benzinski + Elektro start | Dizel + Elektro start | Priključak u tri točke |
| Benzyna + Rozruch elektryczny | Diesel + Rozruch elektryczny | 3-punktowy układ zawieszenia |
| Бензиновым + Электрозапуском | Diesel + Электрозапуском | Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском |

| ▬ | ● |
|---|---|
| KUBOTA D722 **hp20** | HONDA GX630 **hp21** |

| l | l / h | l | l / h |
|---|---|---|---|
| 10 | 3,8 | 10 | 4,8 |

| 0 000000 | VARIANT -M | | | OBS | m³/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R260BH210TRGN | R260BH210TRGN-M | HONDA GX630 **hp21** | ☑ | ☑ | 10 - 14 | 3580 x 1420 x 2085 | 700 | 1180 x 830 | 670/770 |
| R260DK200TRGN | R260DK200TRGN-M | KUBOTA D722 **hp20** | ☑ | ☑ | 10 - 14 | 3580 x 1420 x 2085 | 700 | 1180 x 830 | 730/830 |
| R260BH210TRON | R260BH210TRON-M | HONDA GX630 **hp21** | ☑ | ☑ | 10 - 14 | 3580 x 1420 x 2085 | 700 | 1180 x 830 | 670/770 |
| R260DK200TRON | R260DK200TRON-M | KUBOTA D722 **hp20** | ☑ | ☑ | 10 - 14 | 3580 x 1420 x 2085 | 700 | 1180 x 830 | 730/830 |
| R260BH21CN | R260BH21CN-M | HONDA GX630 **h21** | ☑ | ☑ | 10 - 14 | 2760 x 1500 x 2240 | 800 | 1180 x 830 | 1255/1455 |
| R260DK20CN | R260DK20CN-M | KUBOTA D722 **hp20** | ☑ | ☑ | 10 - 14 | 2760 x 1500 x 2240 | 800 | 1180 x 830 | 1325/1525 |
| R260TPLN | R260TPLN-M | Min. **hp35** (kW25,7) | ☑ | ☑ | 10 - 14 | 2815 x 1400 x 2190 | 800 | 1180 x 830 | 620/660 |
| R260TPTN | R260TPTN-M | Min. **hp35** (kW25,7) | ☑ | ☑ | 10 - 14 | 1650 x 2520 x 2190 | 800 | 1180 x 830 | 660/700 |

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## R260BH210TRGN
HONDA GX630 hp21+
**OBS** - On Board System

## R260DK20CN
KUBOTA D722 hp20
**+ OBS** - On Board System

## R260TPLN
Min. hp35 (kW25,7)
**+ OBS** - On Board System

## R260TPTN
Min. hp35 (kW25,7)
**+ OBS** - On Board System

OPTIONAL

# R280 | Biotrituratore

**13 - 18**
m³/h*

**270 x 150**
AxB mm

**150**
Ø max.* mm






| Benzina + Avviamento elettrico | Diesel + Avviamento elettrico | Trainato da trattore |
|---|---|---|
| Petrol + Electric start | Diesel + Electric start | Towed by tractor |
| Essence + Démarreur électrique | Diesel + Démarreur électrique | Remorqué par tracteur |
| Benzinmotor + Elektroanlasser | Dieselmotor + Elektroanlasser | Geschleppt vom Traktor |
| Gasolina + Arranque eléctrico | Diesel + Arranque eléctrico | Remolcado por tractor |
| Benzinemotor + Elektrische start | Diesel + Elektrische start | Gesleept door tractor |
| Benzín + Elektrické startování | Diesel + Elektrické startování | Vuče sa traktorom |
| Benzinski + Elektro start | Dizel + Elektro start | Traktorski |
| Benzyna + Rozruch elektryczny | Diesel + Rozruch elektryczny | Zaciągnikowy |
| Бензиновым + Электрозапуском | Diesel + Электрозапуском | Буксируется Трактором |

| HONDA iGX800 hp25 | | KUBOTA D1105 hp25 | | KOHLER KDW1003 hp25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| l | l / h | l | l / h | l | l / h |
| 10 | 5,5 | 10 | 4,8 | 10 | 4,3 |

| | | VARIANT -M | | | OBS | m³/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R280BH250TRGN | R280BH250TRGN-M | | HONDA iGX800 **hp25** | ☑ | ☑ | 13 - 18 | 3470 x 1470 x 2280 | 700 | 1205 x 870 | 700/800 |
| | R280DK260TRGN | R280DK260TRGN-M | | KUBOTA D1105 **hp25** | ☑ | ☑ | 13 - 18 | 3470 x 1470 x 2280 | 700 | 1205 x 870 | 750/850 |
| | R280DL260TRGN | R280DL260TRGN-M | | KOHLER KDW1003 **hp25** | ☑ | ☑ | 13 - 18 | 3470 x 1470 x 2280 | 700 | 1205 x 870 | 750/850 |
| Ø45mm | R280BH250TRON | R280BH250TRON-M | | HONDA iGX800 **hp25** | ☑ | ☑ | 13 - 18 | 3470 x 1470 x 2280 | 700 | 1205 x 870 | 700/800 |
| Ø45mm | R280DK260TRON | R280DK260TRON-M | | KUBOTA D1105 **hp25** | ☑ | ☑ | 13 - 18 | 3470 x 1470 x 2280 | 700 | 1205 x 870 | 750/850 |
| Ø45mm | R280DL260TRON | R280DL260TRON-M | | KOHLER KDW1003 **hp25** | ☑ | ☑ | 13 - 18 | 3470 x 1470 x 2280 | 700 | 1205 x 870 | 750/850 |
| 36% | R280BH25CN | R280BH25CN-M | | HONDA iGX800 **hp25** | ☑ | ☑ | 13 - 18 | 2930 x 1500 x 2360 | 800 | 1205 x 870 | 1315/1525 |
| 36% | R280DK26CN | R280DK26CN-M | | KUBOTA D1105 **hp25** | ☑ | ☑ | 13 - 18 | 2930 x 1500 x 2360 | 800 | 1205 x 870 | 1365/1575 |
| 36% | R280DL26CN | R280DL26CN-M | | KOHLER KDW1003 **hp25** | ☑ | ☑ | 13 - 18 | 2930 x 1500 x 2360 | 800 | 1205 x 870 | 1365/1575 |
| Ø35mm | R280TN | R280TN-M | | Min. **hp40** (kW29,5) | ☑ | ☑ | 13 - 18 | 3590/2690 x 1540/2525 x 2390 | 810 | 1205 x 870 | 720/820 |

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

**R280DK26CN**
KUBOTA D1105 hp25
**+ OBS** - On Board System

**R280TN**
Min. hp40 (kW29,5)
**+ OBS** - On Board System

**R280BH250TRGN**
HONDA iGX800 hp25
**+ OBS** - On Board System

# R335 | Biotrituratore

**15 - 20**
m³/h*

**390 x 160**
AxB mm

**160**
Ø max.* mm



| | | |
|---|---|---|
| Benzina + Avviamento elettrico<br>Petrol + Electric start<br>Essence + Démarreur électrique<br>Benzinmotor + Elektroanlasser<br>Gasolina + Arranque eléctrico<br>Benzinemotor + Elektrische start<br>Benzín + Elektrické startování<br>Benzinski + Elektro start<br>Benzyna + Rozruch elektryczny<br>Бензиновым + Электрозапуском | Portato da trattore<br>Three-point linkage for tractor<br>Attelage trois-points pour tracteur<br>Dreipunkt-Anschluss für Traktor<br>Enganche tres puntos para tractor<br>Remolcado por tractor<br>Driepunt bevestiging<br>Veza s tri točke za traktor<br>Priključak u tri točke<br>3-punktowy układ zawieszenia<br>Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском | Trainato da trattore<br>Towed by tractor<br>Remorqué par tracteur<br>Geschleppt vom Traktor<br>Remolcado por tractor<br>Gesleept door tractor<br>Vuče sa traktorom<br>Traktorski<br>Zaciągnikowy<br>Буксируется Трактором |

KOHLER ECH980
**hp38**

| l | l / h |
|---|---|
| 20 | 8,8 |

| | VARIANT -M | | | OBS | m³/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R335BK380N | R335BK380N-M | KOHLER ECH980 **hp38** | ☑ | ☑ | 15 - 20 | 3520 x 1580 x 2320 | 740 | 1340 x 860 | 750/850 |
| R335TPN | R335TPN-M | Min. **hp40** (kW29,5) | ☑ | ☑ | 15 - 20 | 3120 x 1570 x 2320 | 740 | 1340 x 860 | 800/840 |
| R335TTN | R335TTN-M | Min. **hp40** (kW29,5) | ☑ | ☑ | 15 - 20 | 4120 x 1580 x 2320 | 740 | 1340 x 860 | 740/840 |

CAT. 1/2

Ø35mm

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## R335BK380N
KOHLER ECH980 hp38
**+ OBS** - On Board System

## R335TPN
Min. hp40 (kW29,5)
**+ OBS** - On Board System




## R335TTN
Min. hp40 (kW29,5)
**+ OBS** - On Board System

# R340 | Biotrituratore

**25 - 30**
m³/h*

**390 x 180**
AxB mm

**180**
Ø max.* mm

N° 4
N° 20
N° 10



VARIANT - M

N° 40
N° 20



PTO



## OBS
On Board System

Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarreur électrique
Dieselmotor + Elektroanlasser
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электрозапуском

Trainato da trattore
Towed by tractor
Remorqué par tracteur
Geschleppt vom Traktor
Remolcado por tractor
Gesleept door tractor
Vuče sa traktorom
Traktorski
Zaciągnikowy
Буксируется Трактором

KOHLER KDI1903TCR
**hp56**

| l | l / h |
|---|---|
| 30 | 9,6 |

| | | VARIANT -M | | | OBS | m³/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R340DL560TRGN | R340DL560TRGN-M | | KOHLER KDI1903TCR **hp56** | ☑ | ☑ | 25 - 30 | 4425 x 1570x 2535 | 725 | 1360 x 880 | 1655/1780 |
| Ø45mm | R340DL560TRON | R340DL560TRON-M | | KOHLER KDI1903TCR **hp56** | ☑ | ☑ | 25 - 30 | 4425 x 1570 x 2535 | 725 | 1360 x 880 | 1655/1780 |
| 36% | R340DL56CN | R340DL56CN-M | | KOHLER KDI1903TCR **hp56** | ☑ | ☑ | 25 - 30 | 3530 x 1570 x 2615 | 800 | 1360 x 880 | 2055/2255 |
| Ø35mm | R340TN | R340TN-M | | Min. **hp60** (kW44) | ☑ | ☑ | 25 - 30 | 3950/3040 x 1730/2775 x 2550 | 820 | 1360 x 880 | 1125/1250 |

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## R340DL56CN

KOHLER KDI1903TCR hp56

**+ OBS** - On Board System

## R340TN

Min. hp60 (kW44)

**+ OBS** - On Board System




## R340DL560TRGN

KOHLER KDI1903TCR hp56

**+ OBS** - On Board System

# R640 | Biotrituratore

**40 - 60**
m³/h*

A B

**640 x 200**
AxB mm

**200**
Ø max.* mm



Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarreur électrique
Dieselmotor + Elektroanlasser
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электрозапуском

Trainato da trattore
Towed by tractor
Remorqué par tracteur
Geschleppt vom Traktor
Remolcado por tractor
Gesleept door tractor
Vuče sa traktorom
Traktorski
Zaciągnikowy
Буксируется Трактором

KOHLER KDI2504TCR
**hp75**

| l | l / h |
|---|---|
| 45 | 12 |

# R640

BIO-SHREDDER / BIO-BROYEUR / BIOHÄCKSLER / BIOTRITURADORA / BIOHAKSELAAR / BIO-DRTIČ / SJEČKALICA/ ROZDRABNIACZ BIOMASY / **БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ**

| | | | | NOSTRESS | m³/h | A x B x C mm | mm | A B mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R640DLHP75OTRGN** | | KOHLER KDI2504TCR **hp75** | ☑ | ☑ | 40 - 60 | 7415/9050 x 2015 x 3270/3090 | 1650 | 1500 x ∞ x 3300 | 3500 |
| **R640DLHP75OTRON** | Ø45mm | KOHLER KDI2504TCR **hp75** | ☑ | ☑ | 40 - 60 | 7415/9050 x 2015 x 3270/3090 | 1650 | 1500 x ∞ x 3300 | 3500 |
| **R640TN** | Ø35mm | Min. **hp90** (kW65) | ☑ | ☑ | 40 - 60 | 8460/10100 x 2240 x 3270/3090 | 1650 | 1500 x ∞ x 3300 | 3200 |

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ilngangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*



# C13 | Cippatore

**2**
t/h*

**162 x 150**
AxB mm

**150**
Ø max.* mm



| ● | ▬ | ▲ |
|---|---|---|
| Benzina + Avviamento elettrico | Diesel + Avviamento elettrico | Portato da trattore |
| Petrol + Electric start | Diesel + Electric start | Three-point linkage for tractor |
| Essence + Démarreur électrique | Diesel + Démarreur électrique | Attelage trois-points pour tracteur |
| Benzinmotor + Elektroanlasser | Dieselmotor + Elektroanlasser | Dreipunkt-Anschluss für Traktor |
| Gasolina + Arranque eléctrico | Diesel + Arranque eléctrico | Enganche tres puntos para tractor |
| Benzinemotor + Elektrische start | Diesel + Elektrische start | Driepunt bevestiging |
| Benzín + Elektrické startování | Diesel + Elektrické startování | Veza s tri točke za traktor |
| Benzinski + Elektro start | Dizel + Elektro start | Priključak u tri točke |
| Benzyna + Rozruch elektryczny | Diesel + Rozruch elektryczny | 3-punktowy układ zawieszenia |
| Бензиновым + Электрозапуском | Diesel + Электрозапуском | Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском |

| ● | ▬ | ▬ |
|---|---|---|
| HONDA iGX800 **hp25** | KUBOTA D1105 **hp25** | KOHLER KDW1003 **hp25** |
| | | |
| L / L / h | L / L / h | L / L / h |
| 10 / 5,5 | 10 / 4,8 | 10 / 4,3 |

| | | | | OBS | t/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13BH250N | ● | HONDA iGX800 **hp25** | ☑ | ☑ | 2 | 3320/3900 x 1410 x 1880/2600 | 700 | 810 x 700 | 680/780 |
| C13DL260N | ▭ | KOHLER KDW1003 **hp25** | ☑ | ☑ | 2 | 3320/3900 x 1410 x 1880/2600 | 700 | 810 x 700 | 720/820 |
| C13DK260N | ▭ | KUBOTA D1105 **hp25** | ☑ | ☑ | 2 | 3320/3900 x 1410 x 1880/2600 | 700 | 810 x 700 | 750/850 |
| C13BH25CN | ● | HONDA iGX800 **hp25** | ☑ | ☑ | 2 | 2670/3000 x 1320 x 2010/2740 | 700 | 810 x 700 | 1150/1350 |
| C13DL26CN | ▭ | KOHLER KDW1003 **hp25** | ☑ | ☑ | 2 | 2670/3000 x 1320 x 2010/2740 | 700 | 810 x 700 | 1190/1390 |
| C13DK26CN | ▭ | KUBOTA D1105 **hp25** | ☑ | ☑ | 2 | 2670/3000 x 1320 x 2010/2740 | 700 | 810 x 700 | 1220/1420 |
| C13TN | ▲ | Min. **hp35** (kW25,7) | ☑ | ☑ | 2 | 1740 x 1675/2260 x 1880/2600 | 700 | 810 x 700 | 500/545 |

36% CAT. 1/2

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ilngangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## C13DL26CN

KOHLER KDW1003 hp25

**+ OBS** - On Board System

## C13BH250N

HONDA iGX800 hp25

**+ OBS** - On Board System



## C13TN

Min. hp35 (kW25,7)

**+ OBS** - On Board System

# C17 | Cippatore

**3,5**
t/h*

**236 x 170**
AxB mm

**170**
Ø max.* mm





| ● | ■ | ▲ |
|---|---|---|
| Benzina + Avviamento elettrico | Diesel + Avviamento elettrico | Portato da trattore |
| Petrol + Electric start | Diesel + Electric start | Three-point linkage for tractor |
| Essence + Démarreur électrique | Diesel + Démarreur électrique | Attelage trois-points pour tracteur |
| Benzinmotor + Elektroanlasser | Dieselmotor + Elektroanlasser | Dreipunkt-Anschluss für Traktor |
| Gasolina + Arranque eléctrico | Diesel + Arranque eléctrico | Enganche tres puntos para tractor |
| Benzinemotor + Elektrische start | Diesel + Elektrische start | Driepunt bevestiging |
| Benzín + Elektrické startování | Diesel + Elektrické startování | Veza s tri točke za traktor |
| Benzinski + Elektro start | Dizel + Elektro start | Priključak u tri točke |
| Benzyna + Rozruch elektryczny | Diesel + Rozruch elektryczny | 3-punktowy układ zawieszenia |
| Бензиновым + Электрозапуском | Diesel + Электрозапуском | Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском |

| ■ | ● |
|---|---|
| KUBOTA V1505 **hp25** | BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40 **hp40** |

| L | L / h | L | L / h |
|---|---|---|---|
| 30 | 5,2 | 30 | 7,5 |

| | | | OBS | t/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C17DK260TRGN | KUBOTA V1505 **hp25** | ☑ | ☑ | 3,5 | 4290/4755 x 1600 x 2000/2710 | 680 | 1270 x 750 | 1235/1365 |
| C17BB400TRGN | BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40 **hp40** | ☑ | ☑ | 3,5 | 4290/4755 x 1600 x 2000/2710 | 680 | 1270 x 750 | 1165/1295 |
| C17DK260TRON | KUBOTA V1505 **hp25** | ☑ | ☑ | 3,5 | 4290/4755 x 1600 x 2000/2710 | 680 | 1270 x 750 | 1235/1365 |
| C17BB400TRON | BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40 **hp40** | ☑ | ☑ | 3,5 | 4290/4755 x 1600 x 2000/2710 | 680 | 1270 x 750 | 1165/1295 |
| C17DK26CN | KUBOTA V1505 **hp25** | ☑ | ☑ | 3,5 | 2835/3285 x 1575 x 2080/2790 | 760 | 1270 x 750 | 1725/1925 |
| C17BB40CN | BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40 **hp40** | ☑ | ☑ | 3,5 | 2835/3285 x 1575 x 2080/2790 | 760 | 1270 x 750 | 1665/1865 |
| C17TPN | Min. **hp40** (kW29,9) | ☑ | ☑ | 3,5 | 2285/2795 x 1575 x 2030/2740 | 710 | 1270 x 750 | 935/975 |

*Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## C17DK260TRGN
KUBOTA V1505 hp25
**+ OBS** - On Board System

## C17TPN
Min. hp40 (kW29,9)
**+ OBS** - On Board System



## C17DK26CN
KUBOTA V1505 hp25
**+ OBS** - On Board System

# C21 | Cippatore

**5,2**
t/h*

**276 x 210**
AxB mm

**210**
Ø max.* mm






| | | |
|---|---|---|
| Diesel + Avviamento elettrico<br>Diesel + Electric start<br>Diesel + Démarreur électrique<br>Dieselmotor + Elektroanlasser<br>Diesel + Arranque eléctrico<br>Diesel + Elektrische start<br>Diesel + Elektrické startování<br>Dizel + Elektro start<br>Diesel + Rozruch elektryczny<br>Diesel + Электрозапуском | Trainato da trattore<br>Towed by tractor<br>Remorqué par tracteur<br>Geschleppt vom Traktor<br>Remolcado por tractor<br>Gesleept door tractor<br>Vuče sa traktorom<br>Traktorski<br>Zaciągnikowy<br>Буксируется Трактором | Portato da trattore<br>Three-point linkage for tractor<br>Attelage trois-points pour tracteur<br>Dreipunkt-Anschluss für Traktor<br>Enganche tres puntos para tractor<br>Driepunt bevestiging<br>Veza s tri točke za traktor<br>Priključak u tri točke<br>3-punktowy układ zawieszenia<br>Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском |

KOHLER KDI1903TCR
**hp56**

| L | L / h |
|---|---|
| 30 | 9,6 |

| | | | | OBS | t/h | A x B x C mm | mm | B mm A | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C21DL56OTRGN | | KOHLER KDI1903TCR **hp56** | ☑ | ☑ | 5,2 | 4480/4995 x 1600 x 2450/3220 | 760 | 1350 x 840 | 1650/1780 |
| C21DL56OTRON | Ø45mm | KOHLER KDI1903TCR **hp56** | ☑ | ☑ | 5,2 | 4480/4995 x 1600 x 2450/3220 | 760 | 1350 x 840 | 1650/1780 |
| C21DL56CN | 36% | KOHLER KDI1903TCR **hp56** | ☑ | ☑ | 5,2 | 2980/3500 x 1650 x 2450/3220 | 760 | 1350 x 840 | 2090/2290 |
| C21TTN | Ø35mm | Min. **hp60** (kW44) | ☑ | ☑ | 5,2 | 3420/3950 x 1750 x 2450/3220 | 760 | 1350 x 840 | 1090/1230 |
| C21TPN | CAT. 2 | Min. **hp60** (kW44) | ☑ | ☑ | 5,2 | 2310/2830 x 1650 x 2450/3220 | 760 | 1350 x 840 | 1120/1160 |

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## C21DL56CN

KOHLER KDI1903TCR hp56

**+ OBS** - On Board System

## C21DL56OTRGN

KOHLER KDI1903TCR hp56

**+ OBS** - On Board System

## C21TTN

Min. hp60 (kW44)

**+ OBS** - On Board System

## C21TPN

Min. hp60 (kW44)

**+ OBS** - On Board System



# T13/T20/PTO | Aspirafoglie

**150 - 170**
m³/min.*

**390**
Ø mm

**200**
Ø mm

**hp 13**

N° **4**

**hp 21 / PTO**

N° **8**

mm
**1000 + 5000**

mm
**5000**

**OPTIONAL**

| | | |
|---|---|---|
| Benzina | Benzina + Avviamento elettrico | Portato da trattore |
| Petrol | Petrol + Electric start | Three-point linkage for tractor |
| Essence | Essence + Démarreur électrique | Attelage trois-points pour tracteur |
| Benzinmotor | Benzinmotor + Elektroanlasser | Dreipunkt-Anschluss für Traktor |
| Gasolina | Gasolina + Arranque eléctrico | Enganche tres puntos para tractor |
| Benzinemotor | Benzinemotor + Elektrische start | Driepunt bevestiging |
| Benzín | Benzín + Elektrické startování | Veza s tri točke za traktor |
| Benzinski | Benzinski + Elektro start | Priključak u tri točke |
| Benzyna | Benzyna + Rozruch elektryczny | 3-punktowy układ zawieszenia |
| Бензиновым | Бензиновым + Электрозапуском | Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском |

| HONDA GX390 **hp13** | | HONDA GX630 **hp21** | |
|---|---|---|---|
| l | l / h | l | l / h |
| 6,1 | 2,8 | 10 | 4,8 |

| | | | m³/min. | A x B x C mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| | TORNADOBHHP13 | HONDA GX390 **hp13** | 150 | 1598 x 638 x 1132 | 153/165 |
| | TORNADOBHHP21 | HONDA GX630 **hp21** | 170 | 1280 x 734 x 1132 | 195/207 |
| | TORNBH13SOL | HONDA GX390 **hp13** | 150 | 1210 x 1100 x 2500 | 219/234 |
| | TORNBH21SOL | HONDA GX630 **hp21** | 170 | 1310 x 1100 x 2500 | 265/280 |
| | TORNBH13TRG | HONDA GX390 **hp13** | 150 | 2450 x 1286 x 2296 | 290/380 |
| | TORNBH21TRG | HONDA GX630 **hp21** | 170 | 2450 x 1286 x 2296 | 340/430 |
| Ø45mm | TORNBH13TRO | HONDA GX390 **hp13** | 150 | 2450 x 1286 x 2296 | 290/380 |
| Ø45mm | TORNBH21TRO | HONDA GX630 **hp21** | 170 | 2450 x 1286 x 2296 | 340/430 |
| CAT. 1 | TORNADOPTO | Min. **hp13** (kW9,6) | 170 | 938 x 756 x 1626 | 225/237 |

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

## TORNBH13SOL
HONDA GX390 hp13

## TORNADOBHHP13
HONDA GX390 hp13

## TORNADOPTO
Min. hp13 (kW9,6)




## TORNBH13TRG
HONDA GX390 hp13

## TORNBH21TRO
HONDA GX630 hp21

# S45/S60 | Arieggiatori

450 (S45)
600 (S60)
mm

80 (S45)
100 (S60)
l

N° 36 (S45)
N° 45 (S60)



N° 12 (S45)
N° 15 (S60)



| | | | |
|---|---|---|---|
| Benzina<br>Petrol<br>Essence<br>Benzinmotor<br>Gasolina<br>Benzinemotor<br>Benzín<br>Benzinski<br>Benzyna<br>Бензиновым | HONDA GP160<br>**hp5,5** | HONDA GX160<br>**hp5,5** | HONDA GX200<br>**hp6,5** |
| | | | |
| l / l/h | 3,1 / 1,1 | 3,1 / 1,1 | 3,1 / 1,9 |

| | 0 000000 | | | L | mm | A x B x C mm | kg | OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S45HGP55MO | ● | HONDA GP160 **hp5,5** | 80 | 450 | 1400 x 730 x 1200 | 75/95 | |
| | S45HHP55MO | ● | HONDA GX160 **hp5,5** | 80 | 450 | 1400 x 730 x 1200 | 75/95 | |
| | S60HGX65MO | ● | HONDA GX200 **hp6,5** | 100 | 600 | 1400 x 860 x 1200 | 85/105 | |
| | S45HGP55FI | ● | HONDA GP160 **hp5,5** | 80 | 450 | 1400 x 730 x 1200 | 75/95 | |
| | S45HHP55FI | ● | HONDA GX160 **hp5,5** | 80 | 450 | 1400 x 730 x 1200 | 75/95 | |
| | S60HGX65FI | ● | HONDA GX200 **hp6,5** | 100 | 600 | 1400 x 860 x 1200 | 85/105 | |

**S45HGP55MO**
HONDA GP160 hp5,5

**S45HHP55MO**
HONDA GX160 hp5,5

**S60HGX65MO**
HONDA GX200 hp6,5

NEGRI®

NEGRI®

# R260C
# R280C
# R340C
# C13C
# C17C
# C21C

# OBS

*On Board System*

CONTROLLO NOSTRESS
NOSTRESS CONTROL
CONTRÔLE NOSTRESS
NOSTRESS STEUERUNG
CONTROL NOSTRESS
NOSTRESS CONTROLE



P1

P2

REGOLAZIONE VELOCITÀ COMPONENTI D'ALIMENTAZIONE
FEEDING COMPONENTS SPEED SETTING
RÉGLAGE VITESSE COMPOSANTS D'ALIMENTATION
REGELUNG DER GESCHWINDIGKEIT DER EINZUGSKOMPONENTEN
AJUSTE VELOCIDAD COMPONENTES DE ALIMENTACIÓN
SNELHEIDSAFSTELLING INVOERCOMPONENTEN

MESSAGGI DI STATO
STATUS MESSAGES
MESSAGES D'ÉTAT
STATUSMELDUNGEN
MENSAJES DE ESTADO
STATUSBERICHTEN

CONTAORE
HOUR METER
COMPTEUR D'HEURES
STUNDENZÄHLER
CUENTAHORAS
URENTELLER

h =Totals / h= Partial

ITALIANO
LNG
NEDERLANDSE
LNG

2200
VMIN1
2930
VMAX1

OK
21.5
h/Tot.
9.5
h/Parz.
RESET
rpm
2569
P1

OK
21.5
h/Tot.
9.5
h/Parz.
RESET
rpm
2569
P2

C011
EMERGENZA
rpm
2569
P1

C011 EMERGENZA
C012 PROTEZIONE
C015 FILTRO OLIO INTASATO

OK
21.5
h/Tot.
9.5
h/Parz.
RESET
rpm
2569
P1

OK
21.5
h/Tot.
9.5
h/Parz.
rpm
2569
P1

# CR System


NEGRI
WELCOME
REPORT
GESTIONE MANUTENZIONE
GESTIONE COSTI
GEOFENCING
DOCUMENTAZIONE
INDIETRO
Accensioni giornaliere
22/12/2021
Contatore Accensioni
Esporta
Aggiungi costo
06/06/2022 - 06/07/2022
GESTIONE COSTI
RIEPOLOGO COSTI
DATA
MACCHINA
TIPO COSTO
NOTE
COSTO
ALLEGATO
06/07/2022
Manutenzione ordinaria manodopera
Manutenzione motore
250,00 €
06/06/2022
Spese generiche
Spese pneumatici
100,00 €
Scarica Report:
1-2 di 2 record
MONITOR DISPLAY
VELOCITÀ ROTORE
PRESSIONI
STATO DELL'IMPIANTO
CONTATORE
VERSIONI FIRMWARE
P1
P2
EMG
DPS
Accensioni orarie

NEGRI®

# CRS

*Customer Remote System*

OPTIONAL

NEGRI®

## COCOCHIPS

## TORNADO

### T13
### T20

## R280

## R340



www.negri-bio.com

***IT*** *- La ditta Negri S.r.l. in qualunque momento si riserva il diritto di apportare alla propria produzione modifiche e miglioramenti ritenuti necessari a suo insindacabile giudizio.*

***EN*** *- At any time Negri S.r.l. reserves the right to modify and improve its production at its sole discretion.*

***FR*** *- La société Negri S.r.l. se réserve à tout moment le droit d'apporter à sa production des modifications et des améliorations jugées nécessaires à sa seule discrétion.*

***DE*** *- In jedem Moment und nach unanfechtbarem Urteil, behält die Firma Negri S.r.l. sich das Recht vor, Abänderungen und Verbesserungen an ihrer Produktion zu vornehmen, die notwendig gehalten sind.*

***ES*** *- En cualquier momento y a su incuestionable juicio, la empresa Negri S.r.l. tiene el derecho de aportar a su producción modificaciones y mejorías, consideradas necesarias.*

***NL*** *- Het bedrijf Negri S.r.l. behoudt zich te allen tijde het recht voor bij haar producten naar eigen goeddunken wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.*

***CS*** *- Negri S.r.l. si vyhrazuje právo kdykoliv a na základě svého nesporného uvážení přizpůsobit, změnit a vylepšit své výrobky, pokud to bude považovat za nezbytné.*

***HR*** *- Negri S.r.l. zadržava pravo izmjene i poboljšanja svojih proizvoda u bilo kojem trenutku i po vlastitom nahođenju, ako to smatra potrebnim.*

***PL*** *- Firma Negri S.r.l. zastrzega sobie prawo do modyfikowania i ulepszania swoich produktów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.*

***RU*** *- В любое время и на своем неоспоримом усмотрению Negri S.r.l. оставляет за собой право изменять и совершенствовать свою продукцию, если это будет сочтено необходимым.*

deterding

**Deterding GmbH**

31621 **Pennigsehl**
Hauptstraße 28
Tel. 05028 9009-0

31582 **Nienburg**
Kräher Weg 2
Tel. 05021 9639-0

30827 **Garbsen**
Erlenweg 20
Tel. 05131 4421-0

**www.deterding.de**

**Negri S.r.l.** Via Motella 33 / *Entrata:* Strada Provinciale 56
46010 Campitello di Marcaria (Mantova), Italia
Tel. 0039 0376 926162 - Fax 0039 0376 925329
www.negri-bio.com - info@negri-bio.com

2025

NEGRI®

*Finest products, finest results*

SHREDDERS-CHIPPERS
AIRING MACHINES
LEAF VACUUMS

MANUFACTURER OF EQUIPMENT TO SHRED, RECYCLE AND TAKE CARE OF YOUR GREEN AREAS